



## EGK 48-30 / AER 70 2-TRAPS

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Type                       | EGK 48-30                         |
| Aansluitspanning [V]       | -                                 |
| Toerental nominaal [rpm]   | 3000                              |
| Vermogen nominaal [W]      | 310                               |
| Koppel nominaal [Ncm]      | 49                                |
| Tussenkringspanning [V DC] | 560                               |
| Stroom nominaal [A]        | 1                                 |
| Beschermingsgraad          | IP65                              |
| Rem                        | Nee                               |
| Opmerking                  | Resolver, alternatief op aanvraag |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Type                                | AER 70 2-traps                          |
| Overbrengingsverhouding             | 25                                      |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 6000                                    |
| As diameter [mm]                    | 16                                      |
| As uitvoering                       | vol                                     |
| As belasting axiaal [N]             | 630                                     |
| As belasting radiaal [N]            | 1377                                    |
| Rendement overbrenging [%]          | 94                                      |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | flens                                                                                |
| Toerental uitgaand [rpm] | 120                                                                                  |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 1152                                                                                 |
| Verbinding               | Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)