



## IGKU 100-80 / VE40 D1 HN

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Type                     | IGKU 100-80 |
| Aansluitspanning [V]     | 400         |
| Type aansluitspanning    | AC          |
| Toerental nominaal [rpm] | 1370        |
| Vermogen nominaal [W]    | 230         |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 160         |
| Stroom opgenomen [A]     | 0,61        |
| Beschermingsgraad        | IP65        |
| Rem                      | Nee         |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Type                                | VE40 d1 hn                      |
| Overbrengingsverhouding             | 6.75                            |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 4500                            |
| As diameter [mm]                    | 20                              |
| As uitvoering                       | hol                             |
| Rendement overbrenging [%]          | 80                              |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 6,75 10 15 20 25 30 40 50 60 80 |

### Aandrijving

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Montage met behulp van   | flens |
| Toerental uitgaand [rpm] | 203   |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 864   |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)