



## IGKU 100-80 / Z20

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Type                     | IGKU 100-80 |
| Aansluitspanning [V]     | 400         |
| Type aansluitspanning    | AC          |
| Toerental nominaal [rpm] | 1370        |
| Vermogen nominaal [W]    | 230         |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 160         |
| Stroom opgenomen [A]     | 0,61        |
| Beschermingsgraad        | IP65        |
| Rem                      | Nee         |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Type                                | Z20                                                                   |
| Overbrengingsverhouding             | 375                                                                   |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 2500                                                                  |
| As diameter [mm]                    | 14                                                                    |
| As uitvoering                       | vol                                                                   |
| As belasting axiaal [N]             | 140                                                                   |
| As belasting radiaal [N]            | 300                                                                   |
| Rendement overbrenging [%]          | 17                                                                    |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 25 35 41,6 50 60 75 90 100 110 120 125 150 190 250 275<br>375 495 660 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | flens                                                                            |
| Toerental uitgaand [rpm] | 3,7                                                                              |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 10200                                                                            |
| Overbelasting            | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrensd de stroom. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbeij 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)