



IGKU 100-80 / VE40 F-B-2

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	IGKU 100-80
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	1370
Vermogen nominaal [W]	230
Koppel nominaal [Ncm]	160
Stroom opgenomen [A]	0,61
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	VE40 F-B-2
Overbrengingsverhouding	6.75
Koppel maximaal [Ncm]	4500
As diameter [mm]	20
As uitvoering	hol
Rendement overbrenging [%]	80
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	6,75 10 15 20 25 30 40 50 60 80

Aandrijving

Montage met behulp van	voet kast
Toerental uitgaand [rpm]	203
Koppel geleverd [Ncm]	864

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl