GROSCHOPP
DRIVES & MORE

# IGKU 65-40 / VE31-G-LH+ EPL50

## TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

| | |
|---|---|
| Type | IGKU 65-40 |
| Aansluitspanning [V] | 400 |
| Type aansluitspanning | AC |
| Toerental nominaal [rpm] | 1270 |
| Vermogen nominaal [W] | 18 |
| Koppel nominaal [Ncm] | 13,6 |
| Stroom opgenomen [A] | 0,12 |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Rem | Nee |

## TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

| | |
|---|---|
| Type | VE31-G-LH+ EPL50 |
| Overbrengingsverhouding | 150 |
| Koppel maximaal [Ncm] | 1400 |
| As diameter [mm] | 12 |
| As uitvoering | hol |
| Rendement overbrenging [%] | 65 |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 50 70 100 120 150 180 220 300 380 550 750 |

## Aandrijving

| | |
|---|---|
| Montage met behulp van | flens |
| Toerental uitgaand [rpm] | 8,5 |
| Koppel geleverd [Ncm] | 1326 |
| Verbinding | Voorzien van tussentrap i=10; de STEPfile van reductor "EPL50 / VE31" is apart te downloaden |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.