



## IGKU 80-80 / VE31-D-H

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Type                     | IGKU 80-80 |
| Aansluitspanning [V]     | 400        |
| Type aansluitspanning    | AC         |
| Toerental nominaal [rpm] | 2820       |
| Vermogen nominaal [W]    | 200        |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 67,5       |
| Stroom opgenomen [A]     | 0,5        |
| Beschermingsgraad        | IP65       |
| Rem                      | Nee        |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Type                                | VE31-D-H                       |
| Overbrengingsverhouding             | 22                             |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 1200                           |
| As diameter [mm]                    | 12                             |
| As uitvoering                       | hol                            |
| Rendement overbrenging [%]          | 54                             |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 5 7 10 12 15 18 22 30 38 55 75 |

### Aandrijving

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Montage met behulp van   | voet motor |
| Toerental uitgaand [rpm] | 128        |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 802        |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)