



## IGKU 80-80 SILA / ZKS50-H

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Type                     | IGKU 80-80 SILA                 |
| Aansluitspanning [V]     | 400                             |
| Type aansluitspanning    | AC                              |
| Toerental nominaal [rpm] | 1340                            |
| Vermogen nominaal [W]    | 115                             |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 82,2                            |
| Stroom opgenomen [A]     | 0,42                            |
| Beschermingsgraad        | IP65                            |
| Rem                      | Nee                             |
| Opmerking                | Motor voorzien van SILA coating |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                | ZKS50-H                                                                             |
| Overbrengingsverhouding             | 100                                                                                 |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 5000                                                                                |
| As diameter [mm]                    | 20                                                                                  |
| As uitvoering                       | hol                                                                                 |
| Rendement overbrenging [%]          | 68                                                                                  |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 15 25 35 50 60 75 90 100 110 115 120 125 140 150 190<br>250 275 300 350 375 450 500 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | flens                                                                            |
| Toerental uitgaand [rpm] | 13                                                                               |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 5590                                                                             |
| Overbelasting            | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrensd de stroom. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbeij 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)