



## IGKU 90-60 / ZK30-B-14

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Type                     | IGKU 90-60 |
| Aansluitspanning [V]     | 400        |
| Type aansluitspanning    | AC         |
| Toerental nominaal [rpm] | 2830       |
| Vermogen nominaal [W]    | 200        |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 67,6       |
| Stroom opgenomen [A]     | 0,48       |
| Beschermingsgraad        | IP65       |
| Rem                      | Nee        |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Type                                | ZK30-B-14  |
| Overbrengingsverhouding             | 27.62  |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 3000   |
| As diameter [mm]                    | 14   |
| As uitvoering                       | vol  |
| As belasting axiaal [N]             | 140  |
| As belasting radiaal [N]            | 300  |
| Rendement overbrenging [%]          | 79   |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 13.81 19.33 27.62 33.14 48.3 69 103.5 124.2 151.8 207<br>262.2 379.5 517.5 690 |

### Aandrijving

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Montage met behulp van   | flens |
| Toerental uitgaand [rpm] | 102   |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 1475  |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)