GROSCHOPP
DRIVES & MORE

# IGKU 90-60 / VE31-K-R

## TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

| | |
|---|---|
| Type | IGKU 90-60 |
| Aansluitspanning [V] | 400 |
| Type aansluitspanning | AC |
| Toerental nominaal [rpm] | 1380 |
| Vermogen nominaal [W] | 120 |
| Koppel nominaal [Ncm] | 84,6 |
| Stroom opgenomen [A] | 0,4 |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Rem | Nee |

## TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

| | |
|---|---|
| Type | VE31-K-R |
| Overbrengingsverhouding | 75 |
| Koppel maximaal [Ncm] | 1000 |
| As diameter [mm] | 10 |
| As uitvoering | vol |
| As belasting axiaal [N] | 100 |
| As belasting radiaal [N] | 150 |
| Rendement overbrenging [%] | 27 |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 5 7 10 12 15 18 22 30 38 55 75 |

## Aandrijving

| | |
|---|---|
| Montage met behulp van | flens |
| Toerental uitgaand [rpm] | 18 |
| Koppel geleverd [Ncm] | 1713 |
| Overbelasting | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrens de stroom. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.