



IGLU 80-40 / VE40 KR

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	IGLU 80-40
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	2650
Vermogen nominaal [W]	200
Koppel nominaal [Ncm]	72
Stroom opgenomen [A]	0,58
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	VE40 KR
Overbrengingsverhouding	15
Koppel maximaal [Ncm]	4500
As diameter [mm]	20
As uitvoering	vol
Rendement overbrenging [%]	78
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	6,75 10 15 20 25 30 40 50 60 80

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	177
Koppel geleverd [Ncm]	842

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl