



## IGLU 90-60 / VE40 KH

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Type                     | IGLU 90-60 |
| Aansluitspanning [V]     | 400        |
| Type aansluitspanning    | AC         |
| Toerental nominaal [rpm] | 2750       |
| Vermogen nominaal [W]    | 420        |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 147        |
| Stroom opgenomen [A]     | 1,1        |
| Beschermingsgraad        | IP65       |
| Rem                      | Nee        |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Type                                | VE40 KH                         |
| Overbrengingsverhouding             | 30                              |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 4500                            |
| As diameter [mm]                    | 20                              |
| As uitvoering                       | hol                             |
| Rendement overbrenging [%]          | 60                              |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 6,75 10 15 20 25 30 40 50 60 80 |

### Aandrijving

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Montage met behulp van   | flens |
| Toerental uitgaand [rpm] | 92    |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 2646  |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)