



## IGKU 90-60 / Z10

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Type                     | IGKU 90-60 |
| Aansluitspanning [V]     | 400        |
| Type aansluitspanning    | AC         |
| Toerental nominaal [rpm] | 2830       |
| Vermogen nominaal [W]    | 200        |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 67,6       |
| Stroom opgenomen [A]     | 0,48       |
| Beschermingsgraad        | IP65       |
| Rem                      | Nee        |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                | Z10                                                                           |
| Overbrengingsverhouding             | 577                                                                           |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 900                                                                           |
| As diameter [mm]                    | 12                                                                            |
| As uitvoering                       | vol                                                                           |
| As belasting axiaal [N]             | 30                                                                            |
| As belasting radiaal [N]            | 90                                                                            |
| Rendement overbrenging [%]          | 8                                                                             |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 20 28 35 40 49 70 84 126 152 168 252 266 315 378 504<br>577 630 798 1155 1500 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | voet kast                                                                      |
| Toerental uitgaand [rpm] | 4,9                                                                            |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 3120                                                                           |
| Overbelasting            | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begren de stroom. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)