



## IGKU 90-60 / SG80 B3

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Type                     | IGKU 90-60 |
| Aansluitspanning [V]     | 400        |
| Type aansluitspanning    | AC         |
| Toerental nominaal [rpm] | 1380       |
| Vermogen nominaal [W]    | 120        |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 84,6       |
| Stroom opgenomen [A]     | 0,4        |
| Beschermingsgraad        | IP65       |
| Rem                      | Nee        |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Type                                | SG80 B3                                                      |
| Overbrengingsverhouding             | 149                                                          |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 800                                                          |
| As diameter [mm]                    | 10                                                           |
| As uitvoering                       | vol                                                          |
| As belasting axiaal [N]             | 120                                                          |
| As belasting radiaal [N]            | 250                                                          |
| Rendement overbrenging [%]          | 30                                                           |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 4 7,8 10,3 15,2 19 25 33 41,5 51,5 61 81 107 149 197 262 347 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | voet motor                                                                           |
| Toerental uitgaand [rpm] | 9,3                                                                                  |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 3782                                                                                 |
| Overbelasting            | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begren de stroom.       |
| Verbinding               | Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)