



## IGLU 65-40 / SG80 B5

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Type                     | IGLU 65-40 |
| Aansluitspanning [V]     | 400        |
| Type aansluitspanning    | AC         |
| Toerental nominaal [rpm] | 2630       |
| Vermogen nominaal [W]    | 65         |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 23,7       |
| Stroom opgenomen [A]     | 0,25       |
| Beschermingsgraad        | IP65       |
| Rem                      | Nee        |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Type                                | SG80 B5                                                      |
| Overbrengingsverhouding             | 41.5                                                         |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 800                                                          |
| As diameter [mm]                    | 10                                                           |
| As uitvoering                       | vol                                                          |
| As belasting axiaal [N]             | 120                                                          |
| As belasting radiaal [N]            | 250                                                          |
| Rendement overbrenging [%]          | 58                                                           |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 4 7,8 10,3 15,2 19 25 33 41,5 51,5 61 81 107 149 197 262 347 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | flens                                                                                |
| Toerental uitgaand [rpm] | 63                                                                                   |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 570                                                                                  |
| Verbinding               | Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)