



## IGLU 80-40 / Z2

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Type                     | IGLU 80-40 |
| Aansluitspanning [V]     | 400        |
| Type aansluitspanning    | AC         |
| Toerental nominaal [rpm] | 1300       |
| Vermogen nominaal [W]    | 110        |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 81,3       |
| Stroom opgenomen [A]     | 0,43       |
| Beschermingsgraad        | IP65       |
| Rem                      | Nee        |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                | Z2                                                                                             |
| Overbrengingsverhouding             | 49                                                                                             |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 900                                                                                            |
| As diameter [mm]                    | 12                                                                                             |
| As uitvoering                       | vol                                                                                            |
| As belasting axiaal [N]             | 30                                                                                             |
| As belasting radiaal [N]            | 80                                                                                             |
| Rendement overbrenging [%]          | 23                                                                                             |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 35 49 70 100 120 150 180 220 240 270 300 330 360 380<br>450 540 570 660 720 900 1140 1200 1500 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | voet motor                                                                       |
| Toerental uitgaand [rpm] | 27                                                                               |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 916                                                                              |
| Overbelasting            | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrensd de stroom. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbeij 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)