



IGLU 80-40 / Z2

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	IGLU 80-40
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	1300
Vermogen nominaal [W]	110
Koppel nominaal [Ncm]	81,3
Stroom opgenomen [A]	0,43
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	Z2
Overbrengingsverhouding	270
Koppel maximaal [Ncm]	900
As diameter [mm]	12
As uitvoering	vol
As belasting axiaal [N]	30
As belasting radiaal [N]	80
Rendement overbrenging [%]	16
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	35 49 70 100 120 150 180 220 240 270 300 330 360 380 450 540 570 660 720 900 1140 1200 1500

Aandrijving

Montage met behulp van	voet motor
Toerental uitgaand [rpm]	4,8
Koppel geleverd [Ncm]	3512
Overbelasting	Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrensd de stroom.

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbeij 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl