



## IGLU 80-60 / VE40 DB +EPL64

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Type                     | IGLU 80-60 |
| Aansluitspanning [V]     | 400        |
| Type aansluitspanning    | AC         |
| Toerental nominaal [rpm] | 2700       |
| Vermogen nominaal [W]    | 300        |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 106        |
| Stroom opgenomen [A]     | 0,8        |
| Beschermingsgraad        | IP65       |
| Rem                      | Nee        |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Type                                | VE40 db +EPL64                           |
| Overbrengingsverhouding             | 500                                      |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 4500                                     |
| As diameter [mm]                    | 20                                       |
| As uitvoering                       | vol                                      |
| As belasting axiaal [N]             | 300                                      |
| As belasting radiaal [N]            | 700                                      |
| Rendement overbrenging [%]          | 55                                       |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 67,5 100 150 200 250 300 400 500 600 800 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | flens                                                                                        |
| Toerental uitgaand [rpm] | 5,4                                                                                          |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 29150                                                                                        |
| Overbelasting            | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begren de stroom.               |
| Verbinding               | Voorzien van tussentrap i=10; de STEPfile van reductor "EPL64 / VE40" is apart te downloaden |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbeij 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)