



IGKU 100-80 / EPL 64 1-TRAPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	IGKU 100-80
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	2830
Vermogen nominaal [W]	370
Koppel nominaal [Ncm]	125
Stroom opgenomen [A]	0,78
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	EPL 64 1-traps
Overbrengingsverhouding	3
Koppel maximaal [Ncm]	2000
As diameter [mm]	14
As uitvoering	vol
As belasting axiaal [N]	500
As belasting radiaal [N]	450
Rendement overbrenging [%]	94
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	3 4 5 7 10

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	943
Koppel geleverd [Ncm]	353
Verbinding	Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op.

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl