



IGKU 100-80 SILA / EPL-E -H-64 1-TRAPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	IGKU 100-80 SILA
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	1370
Vermogen nominaal [W]	230
Koppel nominaal [Ncm]	160
Stroom opgenomen [A]	0,61
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Nee
Opmerking	Motor voorzien van SILA coating

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	EPL-E -H-64 1-traps
Overbrengingsverhouding	3
Koppel maximaal [Ncm]	2000
As diameter [mm]	14
As uitvoering	hol
Rendement overbrenging [%]	94
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	3 4 5 7 10

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	457
Koppel geleverd [Ncm]	451

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkkraft. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbeij 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl