



IGKU 65-40 / EPL 40 1-TRAPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	IGKU 65-40
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	1270
Vermogen nominaal [W]	18
Koppel nominaal [Ncm]	13,6
Stroom opgenomen [A]	0,12
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	EPL 40 1-traps
Overbrengingsverhouding	5
Koppel maximaal [Ncm]	650
As diameter [mm]	10
As uitvoering	vol
As belasting axiaal [N]	300
As belasting radiaal [N]	400
Rendement overbrenging [%]	94
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	3 4 5 7 10

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	254
Koppel geleverd [Ncm]	64
Verbinding	Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op.

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbeij 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl