



ISK 90-80 B14 / N50-V-L

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	ISK 90-80 B14
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	1380
Vermogen nominaal [W]	95
Koppel nominaal [Ncm]	66
Stroom opgenomen [A]	0,7
Beschermingsgraad	IP69K
Rem	Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	N50-V-L
Overbrengingsverhouding	100
Koppel maximaal [Ncm]	7200
As diameter [mm]	25
As uitvoering	vol
As belasting axiaal [N]	560
As belasting radiaal [N]	2800
Rendement overbrenging [%]	50
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	7 10 14 18 26 30 36 43 50 60 68 80 100

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	14
Koppel geleverd [Ncm]	3300

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkkraft. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl