



## ISK 90-80 B14 / N50-FLR

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Type                     | ISK 90-80 B14 |
| Aansluitspanning [V]     | 400           |
| Type aansluitspanning    | AC            |
| Toerental nominaal [rpm] | 1380          |
| Vermogen nominaal [W]    | 95            |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 66            |
| Stroom opgenomen [A]     | 0,7           |
| Beschermingsgraad        | IP69K         |
| Rem                      | Nee           |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Type                                | N50-FLR                                |
| Overbrengingsverhouding             | 10                                     |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 7200                                   |
| As diameter [mm]                    | 25                                     |
| As uitvoering                       | hol                                    |
| Rendement overbrenging [%]          | 80                                     |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 7 10 14 18 26 30 36 43 50 60 68 80 100 |

### Aandrijving

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Montage met behulp van   | flens |
| Toerental uitgaand [rpm] | 138   |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 528   |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)