



## ISK 90-80 B14 / N30-V-H

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Type                     | ISK 90-80 B14 |
| Aansluitspanning [V]     | 400           |
| Type aansluitspanning    | AC            |
| Toerental nominaal [rpm] | 1380          |
| Vermogen nominaal [W]    | 95            |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 66            |
| Stroom opgenomen [A]     | 0,7           |
| Beschermingsgraad        | IP69K         |
| Rem                      | Nee           |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Type                                | N30-V-H                      |
| Overbrengingsverhouding             | 15                           |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 2100                         |
| As diameter [mm]                    | 14                           |
| As uitvoering                       | hol                          |
| Rendement overbrenging [%]          | 73                           |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 5 7 10 15 20 30 40 61 80 100 |

### Aandrijving

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Montage met behulp van   | voet kast |
| Toerental uitgaand [rpm] | 92        |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 723       |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)