



PM1 60-30 / ZK30-B-14

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	PM1 60-30
Aansluitspanning [V]	24
Type aansluitspanning	DC
Toerental nominaal [rpm]	3000
Vermogen nominaal [W]	25
Koppel nominaal [Ncm]	8
Stroom opgenomen [A]	1,65
Beschermingsgraad	IP44
Rem	Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	ZK30-B-14
Overbrengingsverhouding	69
Koppel maximaal [Ncm]	3000
As diameter [mm]	14
As uitvoering	vol
As belasting axiaal [N]	140
As belasting radiaal [N]	300
Rendement overbrenging [%]	66
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	13.81 19.33 27.62 33.14 48.3 69 103.5 124.2 151.8 207 262.2 379.5 517.5 690

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	43
Koppel geleverd [Ncm]	364

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl