



## 71A-250 / X43N-V-V-L

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Type                     | 71A-250 |
| Aansluitspanning [V]     | 400     |
| Type aansluitspanning    | AC      |
| Toerental nominaal [rpm] | 1440    |
| Vermogen nominaal [W]    | 250     |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 166     |
| Stroom opgenomen [A]     | 0,64    |
| Beschermingsgraad        | IP69K   |
| Rem                      | nee     |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                | X43N-V-V-L                                                                                       |
| Overbrengingsverhouding             | 77.36                                                                                            |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 13600                                                                                            |
| As diameter [mm]                    | 25                                                                                               |
| As uitvoering                       | vol                                                                                              |
| As belasting axiaal [N]             | 960                                                                                              |
| As belasting radiaal [N]            | 4800                                                                                             |
| Rendement overbrenging [%]          | 96                                                                                               |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 7.29 11.2 13.18 15.27 17.93 20.25 21.40 23.47 27.55<br>29.21 32.88 38.12 44.89 50.34 58.58 77.36 |

### Aandrijving

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Montage met behulp van   | voet kast |
| Toerental uitgaand [rpm] | 19        |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 12328     |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)