



71A-250 / X42N-V-H

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	71A-250
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	1440
Vermogen nominaal [W]	250
Koppel nominaal [Ncm]	166
Stroom opgenomen [A]	0,64
Beschermingsgraad	IP69K
Rem	nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	X42N-V-H
Overbrengingsverhouding	32.88
Koppel maximaal [Ncm]	13000
As diameter [mm]	25
As uitvoering	hol
Rendement overbrenging [%]	96
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	7.29 11.2 13.18 15.27 17.93 20.25 21.40 23.47 27.55 29.21 32.88 38.12 44.89 50.34 58.58 77.36

Aandrijving

Montage met behulp van	voet kast
Toerental uitgaand [rpm]	44
Koppel geleverd [Ncm]	5240

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl