



71A-370 / X74N-V-V-R

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	71A-370
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	2930
Vermogen nominaal [W]	370
Koppel nominaal [Ncm]	123
Stroom opgenomen [A]	0,85
Beschermingsgraad	IP69K
Rem	nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	X74N-V-V-R
Overbrengingsverhouding	23.47
Koppel maximaal [Ncm]	67500
As diameter [mm]	40
As uitvoering	vol
As belasting axiaal [N]	1480
As belasting radiaal [N]	7400
Rendement overbrenging [%]	96
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	7.29 11.2 13.18 15.27 17.93 20.25 21.40 23.47 27.55 29.21 32.88 38.12 44.89 50.34 58.58 77.36

Aandrijving

Montage met behulp van	voet kast
Toerental uitgaand [rpm]	125
Koppel geleverd [Ncm]	2771

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl