



71A-370 / X63N-V-L

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	71A-370
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	2930
Vermogen nominaal [W]	370
Koppel nominaal [Ncm]	123
Stroom opgenomen [A]	0,85
Beschermingsgraad	IP69K
Rem	nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	X63N-V-L
Overbrengingsverhouding	15.27
Koppel maximaal [Ncm]	41000
As diameter [mm]	35
As uitvoering	hol
Rendement overbrenging [%]	96
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	7.29 11.2 13.18 15.27 17.93 20.25 21.40 23.47 27.55 29.21 32.88 38.12 44.89 50.34 58.58 77.36

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	192
Koppel geleverd [Ncm]	1803

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl