



## 71A-370 / N45-M-L

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Type                     | 71A-370 |
| Aansluitspanning [V]     | 400     |
| Type aansluitspanning    | AC      |
| Toerental nominaal [rpm] | 2930    |
| Vermogen nominaal [W]    | 370     |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 123     |
| Stroom opgenomen [A]     | 0,85    |
| Beschermingsgraad        | IP69K   |
| Rem                      | Nee     |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Type                                | N45-M-L                       |
| Overbrengingsverhouding             | 14                            |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 4100                          |
| As diameter [mm]                    | 18                            |
| As uitvoering                       | hol                           |
| Rendement overbrenging [%]          | 77                            |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 7 10 14 21 28 37 46 60 70 102 |

### Aandrijving

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Montage met behulp van   | flens |
| Toerental uitgaand [rpm] | 209   |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 1326  |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)