



71B-550 / X74N-H

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	71B-550
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	2910
Vermogen nominaal [W]	550
Koppel nominaal [Ncm]	185
Stroom opgenomen [A]	1,24
Beschermingsgraad	IP69K
Rem	nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	X74N-H
Overbrengingsverhouding	44.89
Koppel maximaal [Ncm]	67500
As diameter [mm]	40
As uitvoering	hol
Rendement overbrenging [%]	96
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	7.29 11.2 13.18 15.27 17.93 20.25 21.40 23.47 27.55 29.21 32.88 38.12 44.89 50.34 58.58 77.36

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	65
Koppel geleverd [Ncm]	7972

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl