



80A-750 / N50-V-V-L

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	80A-750
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	2900
Vermogen nominaal [W]	750
Koppel nominaal [Ncm]	245
Stroom opgenomen [A]	1,52
Beschermingsgraad	IP69K
Rem	Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	N50-V-V-L
Overbrengingsverhouding	36
Koppel maximaal [Ncm]	7200
As diameter [mm]	25
As uitvoering	vol
As belasting axiaal [N]	420
As belasting radiaal [N]	2300
Rendement overbrenging [%]	69
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	7 10 14 18 26 30 36 43 50 60 68 80 100

Aandrijving

Montage met behulp van	voet kast
Toerental uitgaand [rpm]	81
Koppel geleverd [Ncm]	6086

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl