



80B-1100 / X62N-M-L

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	80B-1100
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	2910
Vermogen nominaal [W]	1100
Koppel nominaal [Ncm]	360
Stroom opgenomen [A]	2,1
Beschermingsgraad	IP69K
Rem	nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	X62N-M-L
Overbrengingsverhouding	13.18
Koppel maximaal [Ncm]	41000
As diameter [mm]	35
As uitvoering	hol
Rendement overbrenging [%]	96
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	7.29 11.2 13.18 15.27 17.93 20.25 21.40 23.47 27.55 29.21 32.88 38.12 44.89 50.34 58.58 77.36

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	221
Koppel geleverd [Ncm]	4555

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl