



90L-2200 / N63-V-R

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	90L-2200
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	2920
Vermogen nominaal [W]	2200
Koppel nominaal [Ncm]	720
Stroom opgenomen [A]	4,2
Beschermingsgraad	IP69K
Rem	Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	N63-V-R
Overbrengingsverhouding	40
Koppel maximaal [Ncm]	14700
As diameter [mm]	25
As uitvoering	vol
As belasting axiaal [N]	660
As belasting radiaal [N]	3500
Rendement overbrenging [%]	66
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	7 10 15 19 24 30 36 40 45 60 67 80 94

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	73
Koppel geleverd [Ncm]	19008
Overbelasting	Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrenst de stroom.

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl