



## 90S-1100 / X63N-F-H-L

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Type                     | 90S-1100 |
| Aansluitspanning [V]     | 400      |
| Type aansluitspanning    | AC       |
| Toerental nominaal [rpm] | 1475     |
| Vermogen nominaal [W]    | 1100     |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 715      |
| Stroom opgenomen [A]     | 2,5      |
| Beschermingsgraad        | IP69K    |
| Rem                      | nee      |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Type                                | X63N-F-H-L   |
| Overbrengingsverhouding             | 7.29   |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 41000  |
| As diameter [mm]                    | 35   |
| As uitvoering                       | hol  |
| Rendement overbrenging [%]          | 96   |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 7.29 11.2 13.18 15.27 17.93 20.25 21.40 23.47 27.55<br>29.21 32.88 38.12 44.89 50.34 58.58 77.36 |

### Aandrijving

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Montage met behulp van   | flens |
| Toerental uitgaand [rpm] | 202   |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 5004  |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)