



90S-1500 / X42N-V-R

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	90S-1500
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	2930
Vermogen nominaal [W]	1500
Koppel nominaal [Ncm]	490
Stroom opgenomen [A]	3
Beschermingsgraad	IP69K
Rem	nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	X42N-V-R
Overbrengingsverhouding	38.12
Koppel maximaal [Ncm]	13000
As diameter [mm]	25
As uitvoering	vol
Rendement overbrenging [%]	96
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	7.29 11.2 13.18 15.27 17.93 20.25 21.40 23.47 27.55 29.21 32.88 38.12 44.89 50.34 58.58 77.36

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	77
Koppel geleverd [Ncm]	17932
Overbelasting	Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrensd de stroom.

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbeij 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl