



## ASM 44 / FG20

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Type                         | ASM 44          |
| Aansluitspanning [V]         | 230             |
| Type aansluitspanning        | AC              |
| Condensatorwaarde [ $\mu$ F] | 0.5             |
| Toerental nominaal [rpm]     | 1500            |
| Vermogen nominaal [W]        | 12,1            |
| Koppel nominaal [Ncm]        | 7,7             |
| Beschermingsgraad            | IP40            |
| Rem                          | Nee             |
| Opmerking                    | Synchroon motor |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Type                                | FG20                                            |
| Overbrengingsverhouding             | 375                                             |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 2000                                            |
| As diameter [mm]                    | 10                                              |
| As uitvoering                       | vol                                             |
| As belasting axiaal [N]             | 30                                              |
| As belasting radiaal [N]            | 60                                              |
| Rendement overbrenging [%]          | 73                                              |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 30 75 100 150 200 250 333 375 750 800 1000 3000 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | flens                                                                          |
| Toerental uitgaand [rpm] | 4                                                                              |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 2108                                                                           |
| Overbelasting            | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begren de stroom. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)