



## ASM 26 / FG05

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Type                         | ASM 26          |
| Aansluitspanning [V]         | 24              |
| Type aansluitspanning        | AC              |
| Condensatorwaarde [ $\mu$ F] | 24              |
| Toerental nominaal [rpm]     | 1000            |
| Vermogen nominaal [W]        | 5,2             |
| Koppel nominaal [Ncm]        | 5               |
| Beschermingsgraad            | IP40            |
| Rem                          | Nee             |
| Opmerking                    | Synchroon motor |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Type                                | FG05                                                                  |
| Overbrengingsverhouding             | 375                                                                   |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 500                                                                   |
| As diameter [mm]                    | 8                                                                     |
| As uitvoering                       | vol                                                                   |
| As belasting axiaal [N]             | 30                                                                    |
| As belasting radiaal [N]            | 60                                                                    |
| Rendement overbrenging [%]          | 59                                                                    |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 3,5 4,185 10 12 18 24 30 33,33 40 50 93,75 100 125 188<br>250 375 750 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | flens                                                                            |
| Toerental uitgaand [rpm] | 2,7                                                                              |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 1106                                                                             |
| Overbelasting            | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrensd de stroom. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbeke 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)