



PGK 63-60 / PD040 2-TRAPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	PGK 63-60
Aansluitspanning [V]	24
Type aansluitspanning	DC
Toerental nominaal [rpm]	3000
Vermogen nominaal [W]	100
Koppel nominaal [Ncm]	32
Beschermingsgraad	IP40
Rem	Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	PD040 2-traps
Overbrengingsverhouding	25
Koppel maximaal [Ncm]	500
As diameter [mm]	20
As uitvoering	vol
As belasting axiaal [N]	330
As belasting radiaal [N]	220
Rendement overbrenging [%]	94
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	16 20 25 28 35 49 64 80 100

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	120
Koppel geleverd [Ncm]	752
Overbelasting	Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrens de stroom.
Verbinding	Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op.

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl