



EGK 48-30 / AER 70 2-TRAPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	EGK 48-30
Aansluitspanning [V]	-
Toerental nominaal [rpm]	3000
Vermogen nominaal [W]	310
Koppel nominaal [Ncm]	49
Tussenkringspanning [V DC]	560
Stroom nominaal [A]	1
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Nee
Opmerking	Resolver, alternatief op aanvraag

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	AER 70 2-traps
Overbrengingsverhouding	50
Koppel maximaal [Ncm]	6000
As diameter [mm]	16
As uitvoering	vol
As belasting axiaal [N]	630
As belasting radiaal [N]	1377
Rendement overbrenging [%]	94
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	60
Koppel geleverd [Ncm]	2303
Verbinding	Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op.

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbeij 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl