



## EGK 65-30NR DIS II / AE 90 1-TRAPS

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Type                       | EGK 65-30NR DIS II                |
| Aansluitspanning [V]       | 24                                |
| Type aansluitspanning      | DC                                |
| Toerental nominaal [rpm]   | 3000                              |
| Vermogen nominaal [W]      | 810                               |
| Koppel nominaal [Ncm]      | 130                               |
| Tussenkringspanning [V DC] | 24-60                             |
| Stroom nominaal [A]        | 4,4                               |
| Beschermingsgraad          | IP65                              |
| Rem                        | Nee                               |
| Opmerking                  | Resolver, alternatief op aanvraag |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Type                                | AE 90 1-traps    |
| Overbrengingsverhouding             | 6                |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 15000            |
| As diameter [mm]                    | 22               |
| As uitvoering                       | vol              |
| As belasting axiaal [N]             | 1300             |
| As belasting radiaal [N]            | 2985             |
| Rendement overbrenging [%]          | 97               |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 3 4 5 6 7 8 9 10 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | flens                                                                                |
| Toerental uitgaand [rpm] | 500                                                                                  |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 757                                                                                  |
| Verbinding               | Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)