



## NEMA 17L IP20 CAN / AE 50 1-TRAPS

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                     | NEMA 17L IP20 CAN                                                                                  |
| Aansluitspanning [V]     | 24                                                                                                 |
| Type aansluitspanning    | DC                                                                                                 |
| Toerental nominaal [rpm] | 200                                                                                                |
| Vermogen nominaal [W]    | -                                                                                                  |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 65                                                                                                 |
| Stroom nominaal [A]      | 1,8                                                                                                |
| Beschermingsgraad        | IP20                                                                                               |
| Rem                      | Nee                                                                                                |
| Opmerking                | Vanaf 200 rpm neemt koppel af; zie koppel-toeren-kromme in brochure stappenmotoren op deze website |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Type                                | AE 50 1-traps    |
| Overbrengingsverhouding             | 3                |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 2000             |
| As diameter [mm]                    | 12               |
| As uitvoering                       | vol              |
| As belasting axiaal [N]             | 350              |
| As belasting radiaal [N]            | 702              |
| Rendement overbrenging [%]          | 97               |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 3 4 5 6 7 8 9 10 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | flens                                                                                |
| Toerental uitgaand [rpm] | 67                                                                                   |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 189                                                                                  |
| Verbinding               | Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)