



## NEMA 23L IP65 ETH / PE2 050 2-TRAPS

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                     | NEMA 23L IP65 ETH                                                                                  |
| Aansluitspanning [V]     | 24                                                                                                 |
| Type aansluitspanning    | DC                                                                                                 |
| Toerental nominaal [rpm] | 100                                                                                                |
| Vermogen nominaal [W]    | -                                                                                                  |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 260                                                                                                |
| Stroom nominaal [A]      | 4,5                                                                                                |
| Beschermingsgraad        | IP65                                                                                               |
| Rem                      | Nee                                                                                                |
| Opmerking                | Vanaf 100 rpm neemt koppel af; zie koppel-toeren-kromme in brochure stappenmotoren op deze website |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Type                                | PE2 050 2-traps                |
| Overbrengingsverhouding             | 30                             |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 1500                           |
| As diameter [mm]                    | 40                             |
| As uitvoering                       | vol                            |
| As belasting axiaal [N]             | 405                            |
| As belasting radiaal [N]            | 810                            |
| Rendement overbrenging [%]          | 94                             |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 15 16 20 25 30 35 40 50 70 100 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | flens                                                                                |
| Toerental uitgaand [rpm] | 3,3                                                                                  |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 7332                                                                                 |
| Overbelasting            | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrensd de stroom.     |
| Verbinding               | Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbeij 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)