



## NEMA 23M IP65 CAN / AE 50 2-TRAPS

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                     | NEMA 23M IP65 CAN                                                                                  |
| Aansluitspanning [V]     | 24                                                                                                 |
| Type aansluitspanning    | DC                                                                                                 |
| Toerental nominaal [rpm] | 150                                                                                                |
| Vermogen nominaal [W]    | -                                                                                                  |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 180                                                                                                |
| Stroom nominaal [A]      | 4,5                                                                                                |
| Beschermingsgraad        | IP65                                                                                               |
| Rem                      | Nee                                                                                                |
| Opmerking                | Vanaf 150 rpm neemt koppel af; zie koppel-toeren-kromme in brochure stappenmotoren op deze website |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Type                                | AE 50 2-traps                           |
| Overbrengingsverhouding             | 50                                      |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 2200                                    |
| As diameter [mm]                    | 12                                      |
| As uitvoering                       | vol                                     |
| As belasting axiaal [N]             | 350                                     |
| As belasting radiaal [N]            | 702                                     |
| Rendement overbrenging [%]          | 94                                      |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | flens                                                                                |
| Toerental uitgaand [rpm] | 3                                                                                    |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 8460                                                                                 |
| Overbelasting            | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrensd de stroom.     |
| Verbinding               | Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbeij 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)