

NEMA 34



NEMA 34L IP65 ETH / AE 70 1-TRAPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	NEMA 34L IP65 ETH
Aansluitspanning [V]	24
Type aansluitspanning	DC
Toerental nominaal [rpm]	200
Vermogen nominaal [W]	-
Koppel nominaal [Ncm]	770
Stroom nominaal [A]	7
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Nee
Opmerking	Vanaf 200 rpm neemt koppel af; zie koppel-toeren-kromme in brochure stappenmotoren op deze website

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	AE 70 1-traps
Overbrengingsverhouding	7
Koppel maximaal [Ncm]	5000
As diameter [mm]	16
As uitvoering	vol
As belasting axiaal [N]	350
As belasting radiaal [N]	702
Rendement overbrenging [%]	97
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	3 4 5 6 7 8 9 10

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	29
Koppel geleverd [Ncm]	5228
Overbelasting	Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor: begrensd de stroom.
Verbinding	Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op.

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbeik 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl