



## ESK 80-80NR / X42N-V-R

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Type                       | ESK 80-80NR                       |
| Aansluitspanning [V]       | -                                 |
| Toerental nominaal [rpm]   | 3000                              |
| Vermogen nominaal [W]      | 580                               |
| Koppel nominaal [Ncm]      | 185                               |
| Tussenkringspanning [V DC] | 325                               |
| Beschermingsgraad          | IP65/67                           |
| Rem                        | nee                               |
| Opmerking                  | Resolver, alternatief op aanvraag |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                | X42N-V-R                                                                                         |
| Overbrengingsverhouding             | 50.34                                                                                            |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 13000                                                                                            |
| As diameter [mm]                    | 25                                                                                               |
| As uitvoering                       | vol                                                                                              |
| As belasting axiaal [N]             | 960                                                                                              |
| As belasting radiaal [N]            | 4800                                                                                             |
| Rendement overbrenging [%]          | 96                                                                                               |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 7.29 11.2 13.18 15.27 17.93 20.25 21.40 23.47 27.55<br>29.21 32.88 38.12 44.89 50.34 58.58 77.36 |

### Aandrijving

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage met behulp van   | flens                                                                                |
| Toerental uitgaand [rpm] | 60                                                                                   |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 8940                                                                                 |
| Verbinding               | Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)