



ESK 80-80NR / X42N-V-R

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	ESK 80-80NR
Aansluitspanning [V]	-
Toerental nominaal [rpm]	3000
Vermogen nominaal [W]	580
Koppel nominaal [Ncm]	185
Tussenkringspanning [V DC]	325
Beschermingsgraad	IP65/67
Rem	nee
Opmerking	Resolver, alternatief op aanvraag

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	X42N-V-R
Overbrengingsverhouding	17.93
Koppel maximaal [Ncm]	13000
As diameter [mm]	25
As uitvoering	vol
As belasting axiaal [N]	960
As belasting radiaal [N]	4800
Rendement overbrenging [%]	96
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	7.29 11.2 13.18 15.27 17.93 20.25 21.40 23.47 27.55 29.21 32.88 38.12 44.89 50.34 58.58 77.36

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	167
Koppel geleverd [Ncm]	3184
Verbinding	Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op.

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl