



EGKUZ 75-80 / AFR 100 2-TRAPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	EGKUZ 75-80
Aansluitspanning [V]	-
Toerental nominaal [rpm]	3000
Vermogen nominaal [W]	1000
Koppel nominaal [Ncm]	318
Tussenkringspanning [V DC]	300
Stroom nominaal [A]	6,3
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Ja
Opmerking	Resolver, alternatief op aanvraag

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	AFR 100 2-traps
Overbrengingsverhouding	25
Koppel maximaal [Ncm]	32500
As diameter [mm]	32
As uitvoering	vol
As belasting axiaal [N]	5220
As belasting radiaal [N]	9200
Rendement overbrenging [%]	94
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200

Aandrijving

Montage met behulp van	flens
Toerental uitgaand [rpm]	120
Koppel geleverd [Ncm]	7473
Verbinding	Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op.

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl