



KG 87-60 / Z3

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

| | |
|--------------------------|----------|
| Type | KG 87-60 |
| Aansluitspanning [V] | 160 |
| Type aansluitspanning | DC |
| Toerental nominaal [rpm] | 3000 |
| Vermogen nominaal [W] | 110 |
| Koppel nominaal [Ncm] | 35 |
| Beschermingsgraad | IP44 |
| Rem | Nee |

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

| | |
|-------------------------------------|---|
| Type | Z3 |
| Overbrengingsverhouding | 1500 |
| Koppel maximaal [Ncm] | 900 |
| As diameter [mm] | 12 |
| As uitvoering | vol |
| As belasting axiaal [N] | 30 |
| As belasting radiaal [N] | 90 |
| Rendement overbrenging [%] | 3 |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 20 28 35 40 49 70 84 126 152 168 252 266 315 378 504 577 630 798 1155 1500 |

Aandrijving

| | |
|--------------------------|---|
| Montage met behulp van | voet motor |
| Toerental uitgaand [rpm] | 2 |
| Koppel geleverd [Ncm] | 1575 |
| Overbelasting | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkkraft. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl