



## IGKU 80-60 / VE40 FH

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	IGKU 80-60
Aansluitspanning [V]	230
Type aansluitspanning	AC
Condensatorwaarde [ $\mu$ F]	10
Toerental nominaal [rpm]	2800
Vermogen nominaal [W]	105
Koppel nominaal [Ncm]	35,8
Stroom opgenomen [A]	0,72
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Ja

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	VE40 FH
Overbrengingsverhouding	25
Koppel maximaal [Ncm]	4500
As diameter [mm]	20
As uitvoering	hol
Rendement overbrenging [%]	65
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	6,75 10 15 20 25 30 40 50 60 80

### Aandrijving

Montage met behulp van	voet kast
Toerental uitgaand [rpm]	112
Koppel geleverd [Ncm]	582

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkkraft. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)