



## PM1 85-40 / Z10

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	PM1 85-40
Aansluitspanning [V]	24
Type aansluitspanning	DC
Toerental nominaal [rpm]	3000
Vermogen nominaal [W]	95
Koppel nominaal [Ncm]	30
Stroom opgenomen [A]	5,5
Beschermingsgraad	IP44
Rem	Nee

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	Z10
Overbrengingsverhouding	315
Koppel maximaal [Ncm]	900
As diameter [mm]	12
As uitvoering	vol
As belasting axiaal [N]	30
As belasting radiaal [N]	90
Rendement overbrenging [%]	13
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	20 28 35 40 49 70 84 126 152 168 252 266 315 378 504 577 630 798 1155 1500

### Aandrijving

Montage met behulp van	voet kast
Toerental uitgaand [rpm]	9,5
Koppel geleverd [Ncm]	1229
Overbelasting	Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)